

CoDI-MK3

Computer-Interface / DI

USB Audio Interface für PC & Mac mit galvanischer Trennung



AUDIOWERKZEUG – roger schult german audio lab

Peter-May-Strasse 104 | 50374 Erftstadt – Germany

Tel +49 (0) 2235 – 953535 | Fax +49 (0) 2235 - 953534

www.audiowerkzeug.de | info@audiowerkzeug.de

Ust-IdNr. DE 237 241 047 | WEEE-Reg.-Nr. DE 47 910 748

CoDI-MK3 Computer-Interface / DI

Technische Kurzbeschreibung:

CoDI ist ein zweikanaliges USB Audio Interface mit symmetrischen XLR-Audioausgängen und galvanisch getrennter USB-Verbindung.

CoDI wurde entwickelt um eine hochwertige, störungsfreie Übertragung von Audiosignalen eines Computers auf ein professionelles Beschallungssystem zu ermöglichen.

Viele handelsübliche Soundkarten bieten zwar vielfältige Möglichkeiten und Funktionen, verfügen aber häufig weder über einen symmetrischen XLR-Ausgang noch über eine galvanische Trennung der USB-Verbindung.

Die Folgen sind oftmals Einstreuungen, Brummen, schlechte Übertragungsqualität oder zu niedriger Ausgangspegel. Diese Probleme gehören mit **CoDI** der Vergangenheit an.

CoDI ist als Plug & Play Device entwickelt und nutzt die Standardtreiber der Betriebssysteme und die Stromversorgung der USB-Schnittstelle.

Systemvoraussetzungen:

CoDI funktioniert unter Windows XP, Windows Vista und ab Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), sowie unter Mac OS 10.4 – 10.7 und Linux ab Kernel 2.6.

CoDI-MK3 Computer-Interface / DI

Vorderseite mit den Bedienelementen:



- 1: USB 2.0 Anschluss Typ B, Full Speed, galvanisch getrennt
- 2: LED zur Anzeige einer aktiven USB-Verbindung zum Rechner
- 3: Symmetrischer XLR-Ausgang Channel 1 (links)
- 4: Symmetrischer XLR-Ausgang Channel 2 (rechts)

Belegung XLR 1 = Masse / Schirm, 2 = heiss (+), 3 = kalt (-)

CoDI-MK3 Computer-Interface / DI

Vorteile bei der Nutzung von CoDI:

- Installation ohne zusätzliche Treiber
- Hohe Audioqualität
- Symmetrischer XLR Audio Stereo Ausgang
- keine DI-Box erforderlich
- Galvanische Trennung der USB Verbindung
- Benötigt keine separate Stromversorgung (USB Powered)

Technische Daten:

Eingang:	USB 2.0 Full Speed, galvanisch getrennt
Ausgänge:	2-Kanal XLR Symmetrisch (Stereo)
DA-Wandlung:	Audio DAC 16-Bit 32/44,1/48 kHz
Ausgangspegel:	+10dBu
Klirrfaktor:	0,03%@0dBu/0,02%@10dBu
Maße: B/H/T	100mm x 42mm x 100mm
Gewicht:	510g

CoDI-MK3 Computer-Interface / DI

Gewährleistung:

Die Gewährleistung auf unsere Produkte beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Konformität:

Die Konformitätserklärungen zu diesem Produkt sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefordert werden.

Wie alle roger schult german audio lab Geräte wird der **CoDI** in Deutschland von Hand gefertigt.

CoDI-MK3 Computer-Interface / DI

Entsorgung:

Denken Sie an unsere Umwelt – entsorgen Sie defekte Geräte nach den gesetzlichen Vorschriften über eine geeignete Sammelstelle . Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an diesem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Zur Vermeidung einer möglichen Beeinträchtigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit und um zu gewährleisten , dass es in einer umweltverträglichen Weise recycelt wird, darf dieses Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden. Informationen zu Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

